



autopolish

ABRILLANTADOR SILICONADO AROMATIZADO – AUTO NUEVO

DESCRIPCIÓN

AUTOPOLISH ABRILLANTADOR SILICONADO AROMATIZADO es una solución de siliconas que tiene la propiedad de renovar el aspecto del interior del automóvil, en accesorios de goma, paneles plásticos, vinílicos, cúpulas o estructuras con sheelcote, fibra de vidrio, etc.

Su exclusiva fragancia deja el automóvil "con olor a auto nuevo". Renueva la apariencia de alfombras de goma, tableros, paneles de puertas, consolas, etc, realzando el color original.

La propiedad de brillo siliconado satinado, disminuye la molestia de los reflejos en el tablero y demás superficies horizontales. La precisa dosificación del contenido de siliconas, facilita su aplicación sin dejar excesos, evitando la pegajosidad y tack característicos. Formulado para usar en neumáticos y paragolpes. Como ventaja visible se apreciará que no se pegan las pelusas y partículas que flotan en el interior del automóvil. Disponible en versión con esponja, para facilitar su aplicación sin invadir tapizados.

CAMPO DE APLICACIÓN

Su uso es recomendado para el interior del automóvil, en alfombras de goma, tablero, consola, paneles de puertas, espejos, etc. Es optativo su uso en paragolpes y neumáticos. Para esas superficies más expuestas es recomendable utilizar Autopolish Abrillantador Siliconado, Repele el Agua.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie

Interior del automóvil: Retire los cubre alfombras de goma. Lávelos con Autopolish Limpiador para Autos, Siliconado y déjelos secar. Aspire el interior del vehículo y limpie las manchas que pudiera haber en las partes plásticas.

Exterior del automóvil: Lavar a fondo neumáticos, paragolpes, molduras, espejos exteriores, etc, utilizando Autopolish Limpiador para Autos Siliconado. Dejarlos secar.

Aplicación

En el interior del automóvil: Use AUTOPOLISH ABRILLANTADOR SILICONADO AROMATIZADO en el tablero del automóvil, en los paneles de puertas, en la consola, en la cortina del baúl, en

las partes plásticas de bordes de puertas, en la parte de atrás de los asientos, etc. Aplíquelo con esponja cuidando de no invadir áreas con tapizado, cuero o madera.

Aplique el producto a las alfombras de goma y vuelva a colocarlas en su lugar. Notará un realce del color original de todas las áreas tratadas, con un suave brillo satinado y una fragancia que dejará su vehículo "con olor a auto nuevo". Y volverá a sentir ese aroma cuando vuelva a subirse al auto en los días siguientes.

DATOS TÉCNICOS

TIPO: Solución de aceite de silicona en solvente.

PESO ESPECÍFICO: 0,74 +/- 0,01 gr/cm³

VISCOSIDAD: Copa Ford #2 (a 25°C): 15 +/- 2 seg

CONTENIDO DE SÓLIDOS: 12 % en peso

TEMPERATURA DE APLICACIÓN: Mayor a 10°C

COLOR: Incoloro

BRILLO: Satinado

RENDIMIENTO TEÓRICO: Depende de la temperatura a la que se aplique y a la absorción de la superficie tratada.

DILUYENTE: No diluir

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 2 años

PRESENTACIONES: 450 ml con esponja

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Datos de Interés: PUNTO DE INFLAMACION: 30 ° C INFLAMABLE 1ª

Observaciones Generales:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto prolongado con la piel.
- Evitar salpicaduras en los ojos.
- Peligrosa su ingestión.
- Mantener los recipientes bien cerrados cuando no se los utiliza.
- Almacenar bien cerrado en lugar cubierto, seco y ventilado, entre 5°C y 40 °C Inflamable de 1ª.

INCENDIO

- Apagar con extinguidores de polvo seco o Espuma CO₂. Evitar inhalar el humo.

PRIMEROS AUXILIOS

- OJOS: lavar abundantemente con agua durante 15 minutos y concurrir al oculista.
- INGESTION: No inducir vómito. Hágase beber un vaso de agua y concurrir al médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones: Policlínico Posadas T.E. 4654-6648/4658-7777.

OBSERVACIONES

autopolish

Las siliconas que contiene este producto pueden ocasionar problemas de adherencia y/o formación de cráteres si, al efectuar un repintado, no se elimina previamente la capa de AUTOPOLISH ABRILLANTADOR SILICONADO AROMATIZADO, que pudiera existir de tratamientos anteriores.