



autopolish

## LUSTRE NÁUTICO – BARCOS

### DESCRIPCIÓN

Producto elaborado a base de ceras, siliconas y agentes pulidores de grano muy fino especialmente formulado para pulir y proteger embarcaciones, formando una capa de características sobresalientes frente a la exposición a la intemperie y condiciones climáticas desfavorables.

Realza el brillo y el color de superficies pintadas con lacas, revestimientos o esmaltes de cualquier tipo.

Sus agentes limpiadores, eliminan la suciedad rebelde que atrapa el casco, la cubierta y la cabina (savia de árboles, manchas de insectos, de combustible, depósitos superficiales de sales, etc). Es ideal para eliminar o minimizar el efecto de rayones en la superficie.

El triple efecto de pulido + cera + siliconas proporciona a la embarcación un mejor deslizamiento mejorando su performance.

### CAMPO DE APLICACIÓN

AUTOPOLISH LUSTRE NÁUTICO es recomendado para lustrar veleros, lanchas, cruceros, kayaks, botes, motos de agua, canoas, tablas de surf, trailers, y todo tipo de embarcación deportiva en PRFV (Plástico reforzado con fibra de vidrio), o con pintura de acabado como poliuretanos, epoxies, sintéticos, sheelcote etc. Dentro de la cabina puede utilizarse para obtener brillo o pulir heladeras, mesadas, sanitarios, marcos y ventanas de aluminio, partes de bronce, adornos metálicos, cornamusas, cromados, etc.

En reparación de embarcaciones, es el complemento ideal de la acción de la Pasta Para Pulir MMB y de AUTOPOLISH PASTA DE PULIR AGUA.

### INSTRUCCIONES DE USO

Aplicación: Lavar previamente las partes a lustrar, con agua limpia o utilizando AUTOPOLISH LIMPIADOR PARA AUTOS SILICONADO. Es importante efectuar un buen lavado, para evitar que queden partículas que puedan rayar la pintura durante la etapa de lustrado. Secar bien.

Lustrar: El lustrado no puede hacerse sobre superficies húmedas o calientes ni bajo luz solar directa. Agitar el envase de AUTOPOLISH LUSTRE NÁUTICO para homogeneizar el contenido. Luego aplicar con un paño suave, abarcando cada vez un área de

aproximadamente 1/2 metro cuadrado. Frotar hasta que el líquido se seque y luego repasar con un paño limpio hasta conseguir un brillo intenso y uniforme. Reinicie la operación en otra área de 1/2 metro cuadrado hasta completar la tarea.

**Manchas rebeldes:** Las embarcaciones "atrapan" savia de árboles, manchas de combustible, de aceite, de insectos, sales, etc. AUTOPOLISH LUSTRE NÁUTICO las remueve. Concentre la aplicación del producto y frote repetidamente el paño sobre la mancha hasta que desaparezca.

**Reparación de rayones:** Los rayones superficiales o las marcas de goma en los cascos pueden ser eliminados aplicando AUTOPOLISH LUSTRE NÁUTICO sobre la zona dañada. Concentre la aplicación del producto en el área del rayón y frote repetidamente sobre el mismo. Revise el progreso del trabajo a intervalos. Cuando note que el rayón desapareció, complete el repaso con trapo limpio hasta lograr un brillo uniforme.

**Mejora de deslizamiento:** Este producto mejora el deslizamiento de las embarcaciones. El triple efecto de lustrar la superficie, dejarla protegida con una capa de cera y recubierta con siliconas, proporciona una mejora de deslizamiento en veleros, kayaks, tablas de surf, canoas y similares, resultando en una mejor performance en la navegación.

**Otros usos:** AUTOPOLISH LUSTRE NÁUTICO es ideal para limpiar y recuperar el brillo de heladeras, cocinas, mesadas y otros elementos en uso en el interior de la embarcación. Su excelente poder de pulido controlado lo califica para ser usado en bañeras, piletas y demás artefactos sanitarios. También otorga excelentes resultados aplicado sobre marcos y ventanas de aluminio, artefactos de bronce, adornos metálicos, etc.

Su imaginación le ayudará a descubrir otros usos para este producto. En caso de dudas sobre las características de la superficie, pruebe antes en una zona poco visible.

**Uso Profesional:** En uso profesional es optativo aplicar el producto en forma manual como se describió anteriormente, o con pulidora, distribuyéndolo sobre una zona y pasando la pulidora hasta lograr el brillo deseado.

## DATOS TÉCNICOS

TIPO: Emulsión de ceras, siliconas y cargas minerales

CARACTERÍSTICAS: Líquido cremoso.

PESO ESPECIFICO: 0,97 +/- 0,01gr/cm<sup>3</sup>

VISCOSIDAD: Stormer (25°C) 85 UK

CONTENIDO DE SÓLIDOS: 17 % en peso 11 % por volumen

TEMPERATURA DE APLICACIÓN: No mayor de 25 °C (temperatura de contacto)

COLOR: Verde Marino

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 2 años

PRESENTACIÓN: 450 ml

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Datos de Interés: PUNTO DE INFLAMACION: 82 ° C INFLAMABLE DE 2ª

Observaciones Generales:

- Mantener el envase cerrado cuando no está en uso, lejos de los niños, animales, alimentos y fuentes de calor.
- Almacenar bien cerrado en lugar cubierto, seco y ventilado. Conservar entre 10 ° C y 40 ° C.
- Evitar el contacto prolongado con la piel.
- Evitar salpicaduras en los ojos.
- Su ingestión es perjudicial.
- Inflamable de 2ª.

### INCENDIO

- Apagar con extinguidores de polvo seco o espuma de CO<sub>2</sub>, o con arena.

### PRIMEROS AUXILIOS

- OJOS: lavar abundantemente con agua durante 15 minutos y concurrir al oculista.
- INGESTION: No inducir vómito. Hágase beber un vaso de agua y concurrir al médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones: Policlínico Posadas T.E. 4654-6648/4658-7777.

### OBSERVACIONES

Las siliconas que este producto contiene, pueden ocasionar problemas de adherencia y/o formación de cráteres si al efectuar un repintado no se elimina previamente la capa de AUTOPOLISH LUSTRE NÁUTICO que pudiera existir de lustres previos.