



autopolish

LUSTRE SUPERIOR – BICAPA

DESCRIPCIÓN

Es un producto elaborado a base de ceras y siliconas de uso exclusivo para acabados Bicapa, con un agente pulidor de poder abrasivo controlado. Sus aditivos limpiadores eliminan la suciedad dejando la superficie tersa, suave y sin rayaduras, formando además una capa protectora de cera y siliconas que repele el agua y no permite la adhesión de partículas de polvo.

CAMPO DE APLICACIÓN

Su uso es recomendado especialmente para cuidar, recuperar el brillo y el color originales de automóviles pintados con pinturas Bicapa.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicación: No efectuar el trabajo de lustrado sobre superficies calientes ni bajo luz solar directa. Lavar convenientemente la superficie a lustrar y encerar.

Agitar el envase para homogeneizar el contenido y aplicar con un paño suave, abarcando cada vez un área de aproximadamente ½ m². Reiterar el mismo proceso por secciones similares hasta completar la tarea.

Frotar hasta que el líquido seque y luego repasar con un paño limpio hasta conseguir un brillo profundo y uniforme.

En caso que la pintura esté envejecida excesivamente, pulir primero con MMB Pasta para pulir Grano Fino y luego aplicar AUTOPOLISH LUSTRE SUPERIOR – BICAPA.

DATOS TÉCNICOS

TIPO: Emulsión de ceras, siliconas y cargas minerales.

PESO ESPECÍFICO: 0,98+/- 0,01

CARACTERÍSTICAS: Líquido Cremoso.

CONTENIDO DE SÓLIDOS: 17 % en peso. 7 % Por volumen.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN: No mayor de 25°C (temperatura de contacto).

COLOR: Blanco.

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 2 años

PRESENTACIONES: 450 ml

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Datos de Interés: PUNTO DE INFLAMACIÓN: 60 °C

Observaciones Generales:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto prolongado con la piel.
- Evitar salpicaduras en los ojos.
- Peligrosa su ingestión.
- Mantener los recipientes bien cerrados cuando no se los utiliza.

INCENDIO

- Apagar con extinguidores de polvo seco o Espuma CO₂. Evitar inhalar el humo.

PRIMEROS AUXILIOS

- OJOS: lavar abundantemente con agua durante 15 minutos y concurrir al oculista.
- INGESTION: No inducir vómito. Hágase beber un vaso de agua y concurrir al médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones: Policlínico Posadas T.E. 4654-6648/4658-7777.

OBSERVACIONES

Las siliconas que este producto contiene, pueden ocasionar problemas de adherencia y/o formación de cráteres si al efectuar un repintado no se elimina previamente la capa de AUTOPOLISH LUSTRE SUPERIOR – BICAPA que pudiera existir.