



LAVA AUTOS SILICONADO DE USO MANUAL

DESCRIPCIÓN

AUTOPOLISH LAVA AUTOS DE USO MANUAL es un producto elaborado a base de agentes tensioactivos y siliconas especiales. Está diseñado para permitir una limpieza profunda, sin dañar la pintura ni otras partes del automóvil.

Es un producto de doble acción: lava y lustra. Limpia y a la vez realza el brillo en una sola operación. Las siliconas empleadas en su formulación minimizan la adhesión posterior de la suciedad.

CAMPO DE APLICACIÓN

Su uso es recomendado para limpieza de todo tipo de carrocerías, llantas, tasas y paragolpes.

INSTRUCCIONES DE USO

Ubique el vehículo en lugar conveniente, alejado de la exposición al sol directo. Mójelo totalmente y remueva la suciedad más gruesa (tierra, salpicaduras) con la ayuda de un cepillo de cerda suave. Es importante esta parte del lavado para evitar que queden partículas que puedan rayar la pintura.

Agitar el envase para homogeneizar el contenido. Agregar 20 cm³ del producto en un balde con 10 litros de agua limpia. Mezclar bien. Notará que se forma una espuma cremosa. Mojar bien la carrocería. Lavarla aplicando el producto ya preparado con esponja. Enjuagar con agua limpia, sin frotar.

Lustrar: AUTOPOLISH LAVA AUTOS SILICONADO DE USO MANUAL es un 2 en 1: lava y lustra. Secar con una gamuza o paño de microfibra para conseguir el brillo deseado.





PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Datos de Interés: PUNTO DE INFLAMACION: NO INFLAMABLE

Observaciones Generales:

- Mantener el envase cerrado cuando no está en uso, lejos de los niños, animales, alimentos y fuentes de calor.
- Almacenar bien cerrado en lugar cubierto, seco y ventilado. Conservar entre 10 ° C y 40 ° C.
- Evitar el contacto prolongado con la piel.
- Evitar salpicaduras en los ojos.
- Su ingestión es perjudicial.

PRIMEROS AUXILIOS

- OJOS: lavar abundantemente con agua durante 15 minutos y concurrir al oculista.
- INGESTION: No inducir vómito. Hágase beber un vaso de agua y concurrir al médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones: Policlínico Posadas T.E. 4654-6648/4658-7777.





DATOS TÉCNICOS

TIPO: Solución en agua de agentes tensioactivos y siliconas especiales

PESO ESPECIFICO: 1.01 +/- 0,01 gr/cm³

VISCOSIDAD: Copa Ford #2 (A25°C): no aplicable

TEMPERATURA DE APLICACION: No aplicar sobre superficies calientes

COLOR: Amarillo transparente

RENDIMIENTO TEORICO: 25 Lavados de un auto mediano

BRILLO: Alto

DILUYENTE: Agua

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 24 meses desde que el producto es utilizado por primera vez

PRESENTACIONES: 500 ml

La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del su almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contarse con el Departamento Técnico de DISAL,



info@autopolish.com.ar

(0237) 419-8800

www.autopolish.com.ar

[f](https://www.facebook.com/autopolish.official) [i](https://www.instagram.com/autopolish.official) @autopolish.official

UN
PRODUCTO
BRILLANTE