

ABRILLANTADOR RÁPIDO PARA AUTOS

DESCRIPCIÓN

AUTOPOLISH ABRILLANTADOR RÁPIDO PARA AUTOS está diseñado para realzar de manera fácil y rápida el color y el brillo del automóvil. Se puede aplicar luego del lavado, antes o después de secarlo (superficies húmedas o totalmente secas). Es un producto elaborado a base de ceras, siliconas y agentes abrillantadores.

Realza y renueva el color y el brillo original de superficies pintadas con lacas o esmaltes de cualquier tipo,

Una vez aplicado y habiendo usado el automóvil, basta repasar la carrocería con un trapo húmedo para volver a realzar el brillo.

Las ceras y siliconas con que está formulado otorgan protección extra a la pintura de su automóvil.

CAMPO DE APLICACIÓN

Autos, motos, embarcaciones y todo tipo de vehículos.

INSTRUCCIONES DE USO

Lavar convenientemente la carrocería del vehículo, utilizando AUTOPOLISH LAVA AUTOS (Manual o Hidrolavadoras)

Es importante efectuar un buen lavado, para evitar que queden partículas que puedan rayar la pintura durante la etapa de aplicación de AUTOPOLISH ABRILLANTADOR RÁPIDO PARA AUTOS.


Secar bien o dejar levemente húmedo. La aplicación de producto no debe realizarse en partes del auto calientes o expuestas a luz solar directa

Agitar el envase de AUTOPOLISH ABRILLANTADOR RÁPIDO PARA AUTOS para homogeneizar el contenido. Rociar con el producto abarcando cada vez una parte de la carrocería (techo, capot, puerta, baúl, etc).

Distribuirlo uniformemente frotando con un paño (Preferentemente de microfibra) suave y limpio. Luego repasar con otro paño limpio hasta conseguir brillo intenso. Reinicie la operación en otra parte del vehículo (rociar, distribuir con un paño, levantar brillo con el otro paño).

Renovación del brillo: Transcurrida una semana, su auto pudo acumular algo de polvo. Remover cuidadosamente el polvo superficial. Luego pasar un trapo en húmedo y AUTOPOLISH ABRILLANTADOR RÁPIDO PARA AUTOS le devolverá un auto brillante.





Uso hogareño: AUTOPOLISH ABRILLANTADOR RAPIDO PARA AUTOS es ideal para recuperar el brillo de heladeras, lavarropas, freezers, cocinas y otros electrodomésticos. También da excelente resultado aplicado sobre artefactos de bronce, adornos metálicos, etc.

En caso de dudas sobre las características de la superficie, pruebe antes en una zona poco visible.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

PUNTO DE INFLAMACIÓN: No inflamable

- Mantener el envase cerrado cuando no está en uso, lejos de los niños, animales, alimentos y fuentes de calor.
- Evitar el contacto prolongado con la piel.
- Evitar salpicaduras en los ojos.
- Su ingestión es perjudicial.
- Almacenar bien cerrado en lugar cubierto, seco y ventilado, entre 10°C y 40 °C

INCENDIO

- Apagar con extinguidores de polvo seco o Espuma CO2. Evitar inhalar el humo.


PRIMEROS AUXILIOS

- OJOS: lavar abundantemente con agua durante 15 minutos y concurrir al oculista.
- INGESTION: No inducir vómito. Beber abundante agua y consultar al médico.

Centro Nacional de Intoxicaciones 0-800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas (011) 4658-7777.





DATOS TÉCNICOS

TIPO: Emulsión de ceras y siliconas.

PESO ESPECIFICO: 1,00 +/- 0,01gr/cm³

VISCOSIDAD: Copa Ford #4 (A25°C): * No aplicable Stormer (a25°C)

CONTENIDO DE SOLIDOS %: 3 % en peso

TEMPERATURA DE APLICACION: No mayor de 25 °C (de la superficie a tratar)

COLOR: Azulino

BRILLO: Proporciona un brillo intenso

RENDIMIENTO TEORICO: 3 a 4 autos medianos por envase.

DILUYENTE: No diluir

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 24 meses desde que el producto es utilizado por primera vez

PRESENTACIONES: 450 ml



La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del su almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contarse con el Departamento Técnico de DISAL,



info@autopolish.com.ar

(0237) 419-8800

www.autopolish.com.ar

  @autopolish.official

UN
PRODUCTO
BRILLANTE