

CERA RÁPIDA PARA AUTOS

DESCRIPCIÓN

AUTOPOLISH CERA RÁPIDA PARA AUTOS está diseñada para encerar de manera fácil y rápida la carrocería de su automóvil, dándole brillo y protección.

Es un producto elaborado a base de ceras, siliconas y agentes abrillantadores que otorgan protección extra a la pintura de cualquier tipo de vehículos.

CAMPO DE APLICACIÓN

Autos, motos, embarcaciones y todo tipo de vehículos.

INSTRUCCIONES DE USO


Aplicación: Lavar previamente la carrocería del vehículo, utilizando **AUTOPOLISH LAVA AUTOS (manual/ Hidrolavadoras)**. Es importante efectuar un buen lavado, para evitar que queden partículas que puedan rayar la pintura durante la etapa de aplicación del producto.

Aclaración: Esta etapa no puede hacerse sobre superficies húmedas o calientes ni bajo luz solar directa.

Agitar el envase de **AUTOPOLISH CERA RÁPIDA PARA AUTOS** para homogeneizar el contenido. Luego rociar con el producto abarcando cada vez un área de aproximadamente ½ metro cuadrado. Distribuirlo uniformemente frotando con un paño suave y limpio (preferentemente de microfibra). Repetir "rociar y esparcir" en el resto del vehículo. Dejar orear la superficie encerada hasta que tome un aspecto mate. Luego repasar con otro paño limpio frotando hasta conseguir un brillo intenso.

Realza el brillo: Transcurrida una semana, su auto pudo acumular algo de polvo. Remover cuidadosamente el polvo superficial. Luego pasar un trapo húmedo. La propiedad de brillo de **AUTOPOLISH CERA RÁPIDA PARA AUTOS** le devolverá un auto brillante.





PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Datos de Interés: PUNTO DE INFLAMACION: 82 ° C INFLAMABLE DE 2ª

Observaciones Generales:

- Mantener el envase cerrado cuando no está en uso, lejos de los niños, animales, alimentos y fuentes de calor.
- Almacenar bien cerrado en lugar cubierto, seco y ventilado. Conservar entre 10 ° C y 40 ° C.
- Evitar el contacto prolongado con la piel.
- Evitar salpicaduras en los ojos.
- Su ingestión es perjudicial.


INCENDIO

- Inflamable de 2ª. Apagar con extinguidores de polvo seco o espuma de CO2, o con arena.

PRIMEROS AUXILIOS

- OJOS: lavar abundantemente con agua durante 15 minutos y concurrir al oculista.
- INGESTION: No inducir vómito. Hágase beber un vaso de agua y concurrir al médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones: Policlínico Posadas T.E. 4654-6648/4658-7777.





DATOS TÉCNICOS

TIPO: Emulsión de ceras y siliconas.

PESO ESPECIFICO: 0.92 +/- 0,05 gr/cm³

VISCOSIDAD: Copa Ford #4 (A25°C):* Stormer (a25°C)

CONTENIDO DE SOLIDOS %: 16% en peso - 6% por volumen.

TEMPERATURA DE APLICACION: No mayor de 25 °C (de la superficie a tratar)

COLOR: Crema

RENDIMIENTO TEORICO: 3 a 4 autos medianos por envase lustrados por envase.

DILUYENTE: No diluir

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 24 meses desde que el producto es utilizado por primera vez

PRESENTACIONES: 450 ml



La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del su almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contarse con el Departamento Técnico de DISAL,



info@autopolish.com.ar

(0237) 419-8800

www.autopolish.com.ar

  @autopolish.official

UN
PRODUCTO
BRILLANTE