



LAVA AUTOS SILICONADO PARA USO EN HIDROLAVADORAS

DESCRIPCIÓN

AUTOPOLISH LAVA AUTOS SILICONADO PARA USO EN HIDROLAVADORAS Es un producto elaborado a base de agentes tensioactivos y siliconas especiales.

Está diseñado para su utilización en hidrolavadoras de uso particular y semiprofesional. Permitir una limpieza profunda, sin dañar la pintura ni otras partes del automóvil.

Se caracteriza por dejar una espuma de muy buena permanencia, lo que facilita la acción de limpieza.

Su formulación de pH neutro no remueve los tratamientos previos de encerado que tenga la carrocería, evitando tener que volver a encerar el auto.

El contenido de siliconas facilita la obtención de brillo al final del lavado. Limpia, realza el brillo y no permite que se adhiera suciedad luego de ser lavado.

CAMPO DE APLICACIÓN

Su uso es recomendado para limpieza de todo tipo de carrocerías, llantas, tasas y paragolpes.

INSTRUCCIONES DE USO

Ubique el vehículo en lugar conveniente, a la sombra. Mójeló totalmente y remueva la suciedad más gruesa (tierra, salpicaduras) con un chorro de agua de hidrolavadora, o con la ayuda de un cepillo de cerda suave.

Es importante esta parte del lavado para evitar que queden partículas que puedan rayar la pintura. Agitar el envase para homogeneizar el contenido.

Agregar el producto al depósito de la hidrolavadora, agitar, regular el pico de la misma y aplicar sobre la carrocería.

Notará que se forma una abundante y persistente cantidad de espuma. Dejarla actuar durante 2 a 3 minutos para que cumpla su función limpiadora. Limpiar con ayuda de cepillo de cerda blanda, esponja o guante de lavado. Enjuagar la carrocería con la hidrolavadora usando sólo agua.

AUTOPOLISH LAVA AUTOS SILICONADO PARA USO EN HIDROLAVADORAS limpia y da brillo. Secar con un paño suave y absorbente (preferentemente de microfibra). Luego frotar con una gamuza para conseguir el brillo deseado.





PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Datos de Interés: PUNTO DE INFLAMACION: NO INFLAMABLE

Observaciones Generales:

- Mantener el envase cerrado cuando no está en uso, lejos de los niños, animales, alimentos y fuentes de calor.
- Almacenar bien cerrado en lugar cubierto, seco y ventilado. Conservar entre 5 ° C y 40 ° C.
- Evitar el contacto prolongado con la piel.
- Evitar salpicaduras en los ojos.
- Su ingestión es perjudicial.

PRIMEROS AUXILIOS

- OJOS: lavar abundantemente con agua durante 15 minutos y concurrir al oculista.
- INGESTION: No inducir vómito. Hágase beber un vaso de agua y concurrir al médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones: Policlínico Posadas T.E. 4654-6648/4658-7777.





DATOS TÉCNICOS

TIPO: Solución en agua de agentes tensioactivos y siliconas especiales

PESO ESPECIFICO: 1.01 +/- 0,01 gr/cm³

VISCOSIDAD: Copa Ford #2 (A25°C): no aplicable

TEMPERATURA DE APLICACION: No aplicar sobre superficies calientes

COLOR: Amarillo transparente

RENDIMIENTO TEORICO: Lavados de un auto mediano

BRILLO: Alto

DILUYENTE: Agua

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 24 meses desde que el producto es utilizado por primera vez

PRESENTACIONES: 500 ml

La información expuesta en esta FICHA TÉCNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del su almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contarse con el Departamento Técnico de DISAL,



info@autopolish.com.ar

(0237) 419-8800

www.autopolish.com.ar

[f](#) [i](#) [@](#) [@autopolish.official](#)

**UN
PRODUCTO
BRILLANTE**