



LIMPIADOR DESENGRASANTE

DESCRIPCIÓN

AUTOPOLISH LIMPIADOR DESENGRASANTE es un producto con un excelente poder desengrasante que actúa sobre la suciedad difícil removiéndola sin dañar la pintura.

Remueve grasas, aceites, manchas de asfaltos y combustibles. Sirve para eliminar barros y restos de insectos atrapadas al andar en lugares del vehículo de difícil acceso.

CAMPO DE APLICACIÓN

Motores, llantas, bajo capots, carrocerías y todos los lugares donde se acumula suciedad difícil.

INSTRUCCIONES DE USO

Si fuera necesario, lavar convenientemente las partes que tengan barro denso, utilizando AUTOPOLISH LAVA AUTOS SILICONADO (Manual / Hidrolavadoras) o removiéndolo con agua y cepillo.

Agitar el envase de AUTOPOLISH LIMPIADOR DESENGRASANTE para homogeneizar el contenido. Poner el pico del gatillo en posición SPRAY.

Pulverizar el producto a 20 cm de distancia de la superficie a limpiar.

Dejar actuar entre 1 y 2 minutos. En ese lapso el producto penetra en la suciedad y la remueve.

Enjuagar con agua y repasar con un paño seco.

Si en alguna de las partes tratadas la suciedad persiste, repetir el procedimiento pulverizando AUTOPOLISH LIMPIADOR DESENGRASANTE, dejándolo actuar 1 a 2 minutos y frotando con un cepillo.





PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Datos de Interés: PUNTO DE INFLAMACION: 60°C

Observaciones Generales:

- Mantener el envase cerrado cuando no está en uso, lejos de los niños, animales, alimentos y fuentes de calor.
- Almacenar bien cerrado en lugar cubierto, seco y ventilado. Conservar entre 10 ° C y 40 ° C.
- Evitar el contacto prolongado con la piel.
- Evitar salpicaduras en los ojos.
- Su ingestión es perjudicial.

INCENDIO

- Apagar con extinguidores de polvo seco o Espuma CO2. Evitar inhalar el humo.

PRIMEROS AUXILIOS

- OJOS: lavar abundantemente con agua durante 15 minutos y concurrir al oculista.
- INGESTION: No inducir vómito. Hágase beber un vaso de agua y concurrir al médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones: Policlínico Posadas T.E. 4654-6648/4658-7777.





DATOS TÉCNICOS

TIPO: Agua, glicoles y tensioactivos

PESO ESPECIFICO: 1.00 +/- 0,01 gr/cm³

VISCOSIDAD: Copa Ford #2 (A25°C): no aplicable

TEMPERATURA DE APLICACION: No mayor a 35°C

COLOR: Incoloro

RENDIMIENTO TEORICO: Según el grado de suciedad a remover

DILUYENTE: No diluir

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 24 meses desde que el producto es utilizado por primera vez

PRESENTACIONES: 500 ml

La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del su almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contarse con el Departamento Técnico de DISAL,



info@autopolish.com.ar

(0237) 419-8800

www.autopolish.com.ar

[f](#) [i](#) [@](#) [@autopolish.official](#)

**UN
PRODUCTO
BRILLANTE**