

## LUSTRE SUPERIOR

### DESCRIPCIÓN

**Autopolish Lustre Superior** Es un producto elaborado a base de ceras y siliconas, con un agente pulidor de poder abrasivo extra fino controlado. Sus agentes limpiadores eliminan la suciedad dejando la superficie tersa y sin rayas, formando además una capa protectora de cera y silicona que repele el agua y no permite la adhesión de partículas de polvo.

### CAMPO DE APLICACIÓN

Autos, motos, embarcaciones y todo tipo de vehículos; especialmente de colores delicados como Negros y Perlados.

### INSTRUCCIONES DE USO


Aplicación: Lavar previamente la carrocería del vehículo, utilizando **AUTOPOLISH LAVA AUTOS** (Manual o Hidrolavadoras). Es importante efectuar un buen lavado, para evitar que queden partículas que puedan rayar la pintura durante la etapa de lustrado. Secar bien.

El lustrado no puede hacerse sobre superficies húmedas o calientes ni bajo luz solar directa. Poner el auto a la sombra. Agitar el envase de **AUTOPOLISH LUSTRE SUPERIOR** para homogeneizar el contenido. Luego aplicar con un paño (Preferentemente de microfibra) suave, abarcando cada vez un área de aproximadamente ½ metro cuadrado.

Frotar hasta que el líquido se seque y luego repasar con un paño limpio hasta conseguir un brillo intenso y uniforme. Reinicie la operación en otra área de ½ metro cuadrado.

Manchas rebeldes: La carrocería "atrapa" asfaltos, savia de árboles, manchas de combustible y de insectos, etc. Autopolish Lustre Intenso Clásico las remueve. Concentre la aplicación del producto y frote repetidamente el paño sobre la mancha hasta que desaparezca.





Uso hogareño: **AUTOPOLISH LUSTRE SUPERIOR** es ideal para limpiar y recuperar el brillo de heladeras, lavarropas, freezers, cocinas y otros electrodomésticos. Su poder de pulido controlado lo califica para ser usado en bañeras, piletas y demás artefactos sanitarios. También da excelente resultado aplicado sobre marcos y ventanas de aluminio, artefactos de bronce, adornos metálicos, etc.

## **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

**Datos de Interés:** PUNTO DE INFLAMACION: 82 ° C INFLAMABLE DE 2ª

**Observaciones Generales:**

- Mantener el envase cerrado cuando no está en uso, lejos de los niños, animales, alimentos y fuentes de calor.
- Almacenar bien cerrado en lugar cubierto, seco y ventilado. Conservar entre 10 ° C y 40 ° C.
- Evitar el contacto prolongado con la piel.
- Evitar salpicaduras en los ojos.
- Su ingestión es perjudicial.


## **INCENDIO**

- Inflamable de 2ª. Apagar con extinguidores de polvo seco o espuma de CO2, o con arena.

## **PRIMEROS AUXILIOS**

- **OJOS:** lavar abundantemente con agua durante 15 minutos y concurrir al oculista.
- **INGESTION:** No inducir vómito. Hágase beber un vaso de agua y concurrir al médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones: Policlínico Posadas T.E. 4654-6648/4658-7777.





## DATOS TÉCNICOS

TIPO: Emulsión de ceras, siliconas y cargas minerales.

PESO ESPECIFICO: 0.98 +/- 0,05 gr/cm<sup>3</sup>

VISCOSIDAD: Copa Ford #4 (A25°C):\* No aplicable Stormer (a25°C) líquido cremoso

CONTENIDO DE SOLIDOS %: 17 % en peso - 7% por volumen.

TEMPERATURA DE APLICACION: No mayor de 25 °C (de la superficie a tratar)

COLOR: Azulino

RENDIMIENTO TEORICO: 7/10 lustrados por envase de 450 ml para un auto mediano.

DILUYENTE: No diluir

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 24 meses desde que el producto es utilizado por primera vez

LAVABILIDAD: Resiste lavados y lluvias.

PRESENTACIONES: 450 ml

La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del su almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contarse con el Departamento Técnico de DISAL,



info@autopolish.com.ar

(0237) 419-8800

www.autopolish.com.ar

  @autopolish.official

UN  
PRODUCTO  
BRILLANTE