



REVIVIDOR SILICONADO DE USO EXTERIOR

DESCRIPCIÓN

AUTOPOLISH REVIVIDOR SILICONADO es una solución de siliconas que tiene la propiedad de realzar el color, limpiar y proteger Partes plásticas y cauchos exteriores del vehículo. Es un revividor de colores negros y grises habituales. Repele el agua.

AUTOPOLISH REVIVIDOR SILICONADO, otorga brillo siliconado duradero, y hace que su auto luzca siempre como 0 Km. Está disponible en solución líquida y en versión con gatillo, para facilitar su aplicación.

CAMPO DE APLICACIÓN

Su uso es recomendado para los plásticos del automóvil, caucho, paragolpes, tableros, techos vinílicos, cromados, alfombras, etc. Por su formulación siliconada puede ser usada como lubricante de bisagras y cerraduras.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicación: En el exterior del automóvil lavar con AUTOPOLISH LAVA AUTOS (Manual / Hidrolavadoras) y secar la superficie. Aplicar AUTOPOLISH REVIVIDOR SILICONADO pulverizándolo con el gatillo (o embebiendo el líquido en una esponja o pad previamente en el caso de no utilizar el producto con gatillo) sobre la superficie a renovar y repasándolo con una esponja o pad en forma suave y pareja.

En molduras, espejos y áreas pequeñas, es preferible mojar la esponja o pad con el producto y pasarla sobre la superficie a renovar en forma suave y pareja. En ambos casos quitar el exceso con un trapo limpio y seco. La aplicación uniforme y sin excesos de producto, le asegurará un mejor efecto visual (sin chorreados, ni pegajosidades, ni reflejos molestos).

En los neumáticos, se generará una película que repele el agua y la cubierta se verá como nueva. No olvide aplicar el producto periódicamente al neumático de auxilio. Si tuviera que usarlo, su auto lucirá mucho mejor con todas las cubiertas con el mismo negro intenso. Los paragolpes recuperarán ese color negro o gris intenso original. Y usted puede mantenerlo así repasándolos semanalmente con una esponja apenas cargada con producto.

En el interior del automóvil, preferentemente use AUTOPOLISH REVIVIDOR SILICONADO USO INTERIOR.





PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Datos de Interés: PUNTO DE INFLAMACION: 30° C INFLAMABLE DE 1ª

Observaciones Generales:

- Mantener el envase cerrado cuando no está en uso, lejos de los niños, animales, alimentos y fuentes de calor.
- Almacenar bien cerrado en lugar cubierto, seco y ventilado. Conservar entre 10 ° C y 40 ° C.
- Evitar el contacto prolongado con la piel.
- Evitar salpicaduras en los ojos.
- Su ingestión es perjudicial.

INCENDIO

- Inflamable de 2ª. Apagar con extinguidores de polvo seco o espuma de CO2, o con arena.

PRIMEROS AUXILIOS

- OJOS: lavar abundantemente con agua durante 15 minutos y concurrir al oculista.
- INGESTION: No inducir vómito. Hágase beber un vaso de agua y concurrir al médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones: Policlínico Posadas T.E. 4654-6648/4658-7777.





DATOS TÉCNICOS

TIPO: Solución de agua en agentes tensioactivos y siliconas especiales.

PESO ESPECIFICO: 1.01 +/- 0,01 gr/cm³

VISCOSIDAD: Copa Ford #4 (A25°C): No aplicable Stormer (a25°C) 55 + / - 5U

TEMPERATURA DE APLICACION: No aplicar sobre superficies calientes

COLOR: Incoloro

RENDIMIENTO TEORICO: 25 Lavados de un auto mediano

DILUYENTE: No diluir

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 24 meses desde que el producto es utilizado por primera vez

PRESENTACIONES: 450 ml / 450 ml (Gatillo)

La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del su almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contarse con el Departamento Técnico de DISAL,



info@autopolish.com.ar

(0237) 419-8800

www.autopolish.com.ar

  @autopolish.official

UN
PRODUCTO
BRILLANTE