



# LAVA AUTOS SILICONADO

## DESCRIPCIÓN

**AUTOPOLISH LAVA AUTOS DE USO MANUAL** es un producto elaborado a base de agentes tensioactivos y siliconas especiales. Está diseñado para permitir una limpieza profunda, sin dañar la pintura ni otras partes del automóvil.

Es un producto de doble acción: lava y lustra. Limpia y a la vez realza el brillo en una sola operación. Las siliconas empleadas en su formulación minimizan la adhesión posterior de la suciedad.

## CAMPO DE APLICACIÓN

Su uso es recomendado para limpieza de todo tipo de carrocerías, llantas, tasas y paragolpes.

## INSTRUCCIONES DE USO

Ubique el vehículo en lugar conveniente, alejado de la exposición al sol directo. Mójelo totalmente y remueva la suciedad más gruesa (tierra, salpicaduras) con la ayuda de un cepillo de cerda suave. Es importante esta parte del lavado para evitar que queden partículas que puedan rayar la pintura.

Agitar el envase para homogeneizar el contenido. Agregar 20 cm<sup>3</sup> del producto en un balde con 10 litros de agua limpia. Mezclar bien. Notará que se forma una espuma cremosa. Mojar bien la carrocería. Lavarla aplicando el producto ya preparado con esponja. Enjuagar con agua limpia, sin frotar.

Lustrar: **AUTOPOLISH LAVA AUTOS SILICONADO DE USO MANUAL** es un 2 en 1: lava y lustra. Secar con una gamuza o paño de microfibra para conseguir el brillo deseado.





## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

**Datos de Interés:** PUNTO DE INFLAMACION: NO INFLAMABLE

**Observaciones Generales:**

- Mantener el envase cerrado cuando no está en uso, lejos de los niños, animales, alimentos y fuentes de calor.
- Almacenar bien cerrado en lugar cubierto, seco y ventilado. Conservar entre 10 ° C y 40 ° C.
- Evitar el contacto prolongado con la piel.
- Evitar salpicaduras en los ojos.
- Su ingestión es perjudicial.

## PRIMEROS AUXILIOS

- OJOS: lavar abundantemente con agua durante 15 minutos y concurrir al oculista.
- INGESTION: No inducir vómito. Hágase beber un vaso de agua y concurrir al médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones: Policlínico Posadas T.E. 4654-6648/4658-7777.





## DATOS TÉCNICOS

**TIPO:** Solución en agua de agentes tensioactivos y siliconas especiales

**PESO ESPECIFICO:** 1.01 +/- 0,01 gr/cm<sup>3</sup>

**VISCOSIDAD:** Copa Ford #2 (A25°C): no aplicable

**TEMPERATURA DE APLICACION:** No aplicar sobre superficies calientes

**COLOR:** Amarillo transparente

**RENDIMIENTO TEORICO:** 25 Lavados de un auto mediano

**BRILLO:** Alto

**DILUYENTE:** Agua

**ESTABILIDAD EN EL ENVASE:** 24 meses desde que el producto es utilizado por primera vez

**PRESENTACIONES:** 500 ml / 5 lt



La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del su almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a



info@autopolish.com.ar

(0237) 419-8800

www.autopolish.com.ar

  @autopolish.official

UN  
PRODUCTO  
BRILLANTE