



# REVIVIDOR SILICONADO DE USO INTERIOR

## DESCRIPCIÓN

**AUTOPOLISH REVIVIDOR SILICONADO DE USO INTERIOR** es una solución de siliconas que tiene la propiedad de renovar el aspecto de accesorios del interior del automóvil dejando una exclusiva fragancia con “aroma a auto nuevo”; realzando el color original dejando un brillo satinado.

La estudiada dosificación del contenido de siliconas, facilita su aplicación sin dejar excesos, evitando la pegajosidad característica de las siliconas formuladas para usar en neumáticos y paragolpes.

## CAMPO DE APLICACIÓN

Su uso es recomendado para el interior del automóvil, en alfombras de goma, tablero, consola, paneles de puertas, espejos, etc. Es optativo su uso en paragolpes y neumáticos. Para esas superficies más expuestas es recomendable utilizar Autopolish Revividor Siliconado de uso exterior..

## INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de superficie: Interior del automóvil: Retire los cubre alfombras de goma. Lávelos con **AUTOPOLISH LAVA AUTOS (Manual / Hidrolavadoras)** y déjelos secar. Aspire el interior del vehículo y limpie las manchas que pudiera haber en las partes plásticas.

Exterior del automóvil: Lavar a fondo neumáticos, paragolpes, molduras, espejos exteriores, etc,. Dejarlos secar.

Aplicación: En el interior del automóvil: Use **AUTOPOLISH REVIVIDOR SILICONADO USO INTERIOR** Aplicándolo con esponja o pad de aplicación, con el cuidado de no invadir áreas con tapizado, cuero o madera. Retirar los excesos de producto con un paño limpio y seco.





## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

**Datos de Interés:** PUNTO DE INFLAMACION: 30° C INFLAMABLE DE 1ª

**Observaciones Generales:**

- Mantener el envase cerrado cuando no está en uso, lejos de los niños, animales, alimentos y fuentes de calor.
- Almacenar bien cerrado en lugar cubierto, seco y ventilado. Conservar entre 10 ° C y 40 ° C.
- Evitar el contacto prolongado con la piel.
- Evitar salpicaduras en los ojos.
- Su ingestión es perjudicial.

## INCENDIO

- Inflamable de 2ª. Apagar con extinguidores de polvo seco o espuma de CO2, o con arena.

## PRIMEROS AUXILIOS

- OJOS: lavar abundantemente con agua durante 15 minutos y concurrir al oculista.
- INGESTION: No inducir vómito. Hágase beber un vaso de agua y concurrir al médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones: Policlínico Posadas T.E. 4654-6648/4658-7777.





## DATOS TÉCNICOS

**TIPO:** Solución de aceite de silicona en solvente.

**PESO ESPECIFICO:** 0.74 +/- 0,01 gr/cm<sup>3</sup>

**VISCOSIDAD:** Copa Ford #2 (A25°C): 15 + / - 2 seg.

**TEMPERATURA DE APLICACION:** Mayor a 10°C

**COLOR:** Incoloro

**RENDIMIENTO TEORICO:** 25 Lavados de un auto mediano

**BRILLO:** satinado

**DILUYENTE:** No diluir

**ESTABILIDAD EN EL ENVASE:** 24 meses desde que el producto es utilizado por primera vez

**PRESENTACIONES:** 450 ml / 5 lt



La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del su almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a



info@autopolish.com.ar

(0237) 419-8800

www.autopolish.com.ar

  @autopolish.official

UN  
PRODUCTO  
BRILLANTE