

PASTA DE PULIR AL AGUA

DESCRIPCIÓN

Es un producto elaborado en base a sustancias micro abrasivas seleccionadas y especiales empastadas en un medio acuoso, de manera tal de lograr propiedades abrasivas controladas. **NO CONTIENE SILICONA.**

Elimina rayas de lijado grano 1200 o más finas, cáscaras de naranja y marcas de pulido en lacas y clears. Su formulación al agua facilita la remoción de los sobrantes, salpicaduras y de pasta alojada en zonas de difícil acceso.

CAMPO DE APLICACIÓN

Superficies pintadas con lacas y clears, principalmente en uso automotor.

También se recomienda su empleo cuando se desee restaurar el brillo a vehículos que, por prolongada exposición a la intemperie, han sufrido una marcada reducción de su aspecto original. Producto exclusivo para uso profesional.

INSTRUCCIONES DE USO


El producto se presenta en condiciones LPU (Listo para usar).

No diluir, verificar que la película del acabado a pulir haya alcanzado el secado duro antes de empezar el pulido con **AUTOPOLISH PASTA DE PULIR AL AGUA**. No efectuar el trabajo de pulido sobre superficies calientes, ni bajo luz solar directa. Confirmar que la superficie a pulir esté limpia y libre de polvo.

Aplicación: Utilizar un paño de lustre de buena calidad y que no contenga restos de otras pastas. No emplear paños deteriorados, ya que pueden marcar o rayar la superficie a pulir. Humectar el paño de lustre con agua tanto si es nuevo como si se encuentra reseco. Distribuir pequeñas cantidades de la pasta sobre una zona. Pulir con pulidora con boina de piel o sintética, ejerciendo una presión moderada. Cuando el producto empieza a secarse, ir reduciendo la presión. Repetir sobre otra área hasta completar la tarea y lograr el brillo uniforme deseado. Puede pulirse a mano con ayuda de tela de algodón, estopa o microfibra. Efectuar movimientos circulares uniformes presionando levemente.

Continuar hasta que la pasta seque. Repetir de ser necesario obtener un mayor brillo. Sea la aplicación a máquina o manual, al terminar, eliminar con agua las salpicaduras y sobrantes.





PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Datos de Interés: PUNTO DE INFLAMACION: 82 ° C INFLAMABLE DE 2ª

Observaciones Generales:

- Mantener el envase cerrado cuando no está en uso, lejos de los niños, animales, alimentos y fuentes de calor.
- Almacenar bien cerrado en lugar cubierto, seco y ventilado. Conservar entre 10 ° C y 40 ° C.
- Evitar el contacto prolongado con la piel.
- Evitar salpicaduras en los ojos.
- Su ingestión es perjudicial.

INCENDIO

- Inflamable de 2ª. Apagar con extinguidores de polvo seco o espuma de CO2, o con arena.

PRIMEROS AUXILIOS

- OJOS: lavar abundantemente con agua durante 15 minutos y concurrir al oculista.
- INGESTION: No inducir vómito. Hágase beber un vaso de agua y concurrir al médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones: Policlínico Posadas T.E. 4654-6648/4658-7777.

DATOS TÉCNICOS

TIPO: Sustancias microabrasivas, empastadas en un medio acuoso.

PESO ESPECIFICO: 1,24 +/- 0,05 gr/cm3

CARACTERISITICAS: Consistencia cremosa

CONTENIDO DE SOLIDOS: En peso 46 %

TEMPERATURA DE APLICACION: No pulir sobre superficies calientes ni bajo luz solar directa.

COLOR: Blanco

DILUYENTE: No diluir

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 24 meses desde que el producto es utilizado por primera vez

LAVABILIDAD: Restos removibles fácilmente con agua

PRESENTACIONES: 1 kg

La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del su almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contarse con el Departamento Técnico de DISAL,



info@autopolish.com.ar

(0237) 419-8800

www.autopolish.com.ar

@autopolish.official

UN
PRODUCTO
BRILLANTE