



LAVAPARABRISAS LPU

DESCRIPCIÓN

AUTOPOLISH LAVAPARABRISAS LPU es un producto Listo Para Usar (LPU), sólo basta con verterlo en el depósito del lavaparabrisas. Remueve la grasitud y la suciedad. También elimina las manchas de insectos, sus excrementos y sus restos, y las manchas de resinas o de savias vegetales.

Para otros vidrios del vehículo y para reforzar o reparar parabrisas y luneta, utilizar **AUTOPOLISH LIMPIA CRISTALES**.

CAMPO DE APLICACIÓN

Está destinado fundamentalmente a la limpieza de parabrisas y lunetas de vehículos de todo tipo, por medio del sistema de rociado por sapito con que vienen provistos los automotores.

INSTRUCCIONES DE USO

Verter el contenido del bidón de **AUTOPOLISH LAVAPARABRISAS LPU** en el depósito del lavaparabrisas del vehículo. hasta llegar al nivel de llenado recomendado por el fabricante del automotor.

El producto **AUTOPOLISH LAVAPARABRISAS LPU** se encuentra listo para uso, De no usarlo en su totalidad, el **AUTOPOLISH LAVAPARABRISAS LPU** puede ser conservado en su mismo envase correctamente cerrado, para volver a usarlo en la reposición del nivel.





PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Datos de Interés: PUNTO DE INFLAMACION: 45°C INFLAMABLE DE 2°

Observaciones Generales:

- Mantener el envase cerrado cuando no está en uso, lejos de los niños, animales, alimentos y fuentes de calor.
- Almacenar bien cerrado en lugar cubierto, seco y ventilado. Conservar entre 5 ° C y 40 ° C.
- Evitar el contacto prolongado con la piel.
- Evitar salpicaduras en los ojos.
- Su ingestión es perjudicial.

INCENDIO

- Apagar con extinguidores de polvo seco o Espuma CO2. Evitar inhalar el humo.

PRIMEROS AUXILIOS

- OJOS: lavar abundantemente con agua durante 15 minutos y concurrir al oculista.
- INGESTION: No inducir vómito. Hágase beber un vaso de agua y concurrir al médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones: Policlínico Posadas T.E. 4654-6648/4658-7777.





DATOS TÉCNICOS

TIPO: Agua destilada, alcohol y aditivos desengrasantes con suave aroma frutal

PESO ESPECIFICO: 0.97 +/- 0,01 gr/cm³

VISCOSIDAD: Copa Ford #2 (A25°C): 15 + / - 2 seg

TEMPERATURA DE APLICACION: Sin limitación

COLOR: Azul cristalino

RENDIMIENTO TEORICO: 1 a 2 llenados del depósito por envase

DILUYENTE: Agua destilada

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 24 meses desde que el producto es utilizado por primera vez

PRESENTACIONES: 5 lt



La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del su almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a



info@autopolish.com.ar

(0237) 419-8800

www.autopolish.com.ar

  @autopolish.official

UN
PRODUCTO
BRILLANTE