



# LIMPIADOR DESENGRASANTE

## DESCRIPCIÓN

**AUTOPOLISH LIMPIADOR DESENGRASANTE** es un producto con un excelente poder desengrasante que actúa sobre la suciedad difícil removiéndola sin dañar la pintura.

Remueve grasas, aceites, manchas de asfaltos y combustibles. Sirve para eliminar barros y restos de insectos atrapadas al andar en lugares del vehículo de difícil acceso.

## CAMPO DE APLICACIÓN

Motores, llantas, bajo capots, carrocerías y todos los lugares donde se acumula suciedad difícil.

## INSTRUCCIONES DE USO

Si fuera necesario, lavar convenientemente las partes que tengan barro denso, utilizando **AUTOPOLISH LAVA AUTOS SILICONADO (Manual / Hidrolavadoras)** o removiéndolo con agua y cepillo.

Agitar el envase de **AUTOPOLISH LIMPIADOR DESENGRASANTE** para homogeneizar el contenido. Poner el pico del gatillo en posición SPRAY.

Pulverizar el producto a 20 cm de distancia de la superficie a limpiar.

Dejar actuar entre 1 y 2 minutos. En ese lapso el producto penetra en la suciedad y la remueve.

Enjuagar con agua y repasar con un paño seco.

Si en alguna de las partes tratadas la suciedad persiste, repetir el procedimiento pulverizando **AUTOPOLISH LIMPIADOR DESENGRASANTE**, dejándolo actuar 1 a 2 minutos y frotando con un cepillo.





## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

**Datos de Interés:** PUNTO DE INFLAMACION: 60°C

**Observaciones Generales:**

- Mantener el envase cerrado cuando no está en uso, lejos de los niños, animales, alimentos y fuentes de calor.
- Almacenar bien cerrado en lugar cubierto, seco y ventilado. Conservar entre 10 ° C y 40 ° C.
- Evitar el contacto prolongado con la piel.
- Evitar salpicaduras en los ojos.
- Su ingestión es perjudicial.

## INCENDIO

- Apagar con extinguidores de polvo seco o Espuma CO2. Evitar inhalar el humo.

## PRIMEROS AUXILIOS

- OJOS: lavar abundantemente con agua durante 15 minutos y concurrir al oculista.
- INGESTION: No inducir vómito. Hágase beber un vaso de agua y concurrir al médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones: Policlínico Posadas T.E. 4654-6648/4658-7777.





## DATOS TÉCNICOS

**TIPO:** Agua, glicoles y tensioactivos

**PESO ESPECIFICO:** 1.00 +/- 0,01 gr/cm<sup>3</sup>

**VISCOSIDAD:** Copa Ford #2 (A25°C): no aplicable

**TEMPERATURA DE APLICACION:** No mayor a 35°C

**COLOR:** Incoloro

**RENDIMIENTO TEORICO:** Según el grado de suciedad a remover

**DILUYENTE:** No diluir

**ESTABILIDAD EN EL ENVASE:** 24 meses desde que el producto es utilizado por primera vez

**PRESENTACIONES:** 500 ml / 5 lt



La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del su almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a



info@autopolish.com.ar

(0237) 419-8800

www.autopolish.com.ar

  @autopolish.official

UN  
PRODUCTO  
BRILLANTE